



### Modulo di estinzione SKID-UNIT con pompa a pistone da 42 l/min di VALLFIREST - senza serbatoio

CODICE: N / A  
su richiesta



### Descrizione del

Il modulo di estinzione compatto SKID-UNIT di Vallfirest è un sistema completo dotato di una tecnologia affidabile che può essere integrato in un veicolo e utilizzato come primo intervento. La potente unità di estinzione con pompa a pistoni in linea ad alta pressione aumenta l'efficienza dei vigili del fuoco durante un intervento rapido. L'unità motore-pompa, perfettamente armonizzata, copre un'ampia gamma di applicazioni e può quindi essere utilizzata per una grande varietà di incidenti di incendio. Installata in un KTLF, in un UTV (Utility Task Vehicle) o in un pick-up, può raggiungere località remote su terreni accidentati e luoghi con spazio limitato. La miscelazione in più fasi di sostanze chimiche, come il concentrato di schiuma multigrado o altri additivi, può essere regolata secondo le necessità mediante una valvola di dosaggio. Lo SKID-UNIT è dotato di un tubo di aspirazione incluso nella fornitura, che consente l'alimentazione di una pompa esterna da uno specchio d'acqua o da un serbatoio di servizio.

### Caratteristiche:

Sistema di estinzione compatto da integrare in un veicolo come un KTLF, un UTV o un pick-up. Massimo effetto di raffreddamento con minimo consumo d'acqua grazie alla nebulizzazione ottimale dell'acqua di estinzione

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Gruppo motore-pompa perfettamente armonizzato per la massima affidabilità con prestazioni costanti  
Pompa a membrana potente e affidabile nella gamma ad alta pressione per una lotta antincendio efficace  
Alimentazione flessibile della pompa dal serbatoio dell'acqua o dall'esterno tramite tubo di aspirazione e tubo flessibile  
Possibilità di aggiungere additivi chimici specifici per l'applicazione, se necessario, grazie al dosatore multistadio  
Pannello di controllo chiaro con illuminazione a LED integrata per un facile utilizzo del sistema di estinzione

### **Dati tecnici:**

Portata massima: 42 l/min\*

Pressione massima: 100 bar\*

Azionamento: motore a benzina B&S XR 2100 a 1 cilindro a 4 tempi (13,5 CV / 9,9 kW)

Pompa: pompa a pistoncini in linea ad alta pressione

Dispositivo di avviamento: Avviamento elettrico

Dispositivo di carica della batteria: spina magnetica

Contaore: Digitale

Pannello di illuminazione: LED

Ingresso pompa: Storz 55

### **Incluso nella fornitura:**

SKID-UNIT

Tubo di aspirazione

Dosaggio della schiuma (regolabile in più fasi)

### **Disponibile come opzione:**

Lancia a lunga gittata (commutabile)

Triplex

duplex

Lancia a schiuma

Estrattore di fango

\*La portata e la pressione dipendono dalla configurazione del tubo/lancia e possono quindi differire dalla capacità massima.

SKU	Tubo	Azionamento dell'avvolgitore	(L x P x A)	Peso	Prezzo
230.204D	Any Tubo	Any Azionamento dell'avvolgitore	Any (L x P x A)	Any Peso	su richiesta
230.204D.1	Any Tubo	Any Azionamento dell'avvolgitore	Any (L x P x A)	Any Peso	su richiesta
230.204D.2	Any Tubo	Any Azionamento dell'avvolgitore	Any (L x P x A)	Any Peso	su richiesta