



Modulo di estinzione SKID-UNIT con pompa centrifuga da 270 l/min di VALLFIREST - Serbatoio in plasti

CODICE: 230.206A.9

su richiesta



Descrizione del

Il modulo di spegnimento compatto SKID-UNIT by Vallfirest è un sistema completo dotato di tecnologia affidabile che può essere integrato in un veicolo per essere utilizzato come primo intervento. La potente unità di estinzione con pompa centrifuga aumenta l'efficienza dei vigili del fuoco durante un intervento rapido. L'unità motore-pompa, perfettamente armonizzata, copre un'ampia gamma di applicazioni e può quindi essere utilizzata per una grande varietà di incidenti di incendio. Installata in un KTLF, in un UTV (Utility Task Vehicle) o in un pick-up, può raggiungere località remote su terreni accidentati e luoghi con spazio limitato. Inoltre, il design compatto con baricentro basso migliora ulteriormente la mobilità fuoristrada. La miscelazione in più fasi di prodotti chimici, come il concentrato di schiuma multigrado o altri additivi, può essere regolata in base alle esigenze mediante una valvola di dosaggio. Lo SKID-UNIT è dotato di un tubo di aspirazione incluso nella fornitura, che consente l'alimentazione di una pompa esterna da uno specchio d'acqua o da un serbatoio di servizio.

Caratteristiche:

Sistema di estinzione compatto da integrare in un veicolo come un KTLF, un UTV o un pick-up.

Gruppo motore-pompa perfettamente accoppiato per la massima affidabilità con prestazioni costanti

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Pompa centrifuga potente e affidabile con elevata portata per un efficace spegnimento dell'incendio
Serbatoio dell'acqua integrato con capacità di 500 litri per un intervento immediato (intervento rapido)
Alimentazione flessibile della pompa dal serbatoio dell'acqua o dall'esterno tramite tubo di aspirazione e tubazione flessibile
Pannello di controllo chiaro con illuminazione a LED integrata per un facile funzionamento del sistema di estinzione

Dati tecnici

Portata massima: 270 l/min*

Pressione massima: 16 bar*

Azionamento: motore a benzina B&S XR10 a 1 cilindro a 4 tempi (10 CV / 7,5 kW)

Pompa: centrifuga

Dispositivo di avviamento: Avviamento elettrico

Dispositivo di carica della batteria: Spina magnetica

Contaore: Digitale

Pannello di illuminazione: LED

Ingresso pompa: Storz 55

Capacità serbatoio: 500 litri (polietilene)

Incluso nella fornitura:

SKID-UNIT

Tubo di aspirazione

Disponibile come opzione:

Tubo a getto

Proporzionamento della schiuma (regolabile in più fasi)

*La portata e la pressione dipendono dalla configurazione del tubo/lancia e possono quindi discostarsi dall'uscita massima.

SKU

230.206A

Tubo

80 m (DN25) facoltativo

Prezzo

SKU

230.206A.1

Tubo

40 m (DN25) integrato

Prezzo