



Modulo di estinzione SKID-UNIT con pompa centrifuga da 270 l/min di VALLFIREST - serbatoio in plasti

CODICE: 230.206B.9

su richiesta



Descrizione del

Il modulo di estinzione compatto SKID-UNIT di Vallfirest è un sistema completo dotato di tecnologia affidabile che può essere integrato in un veicolo e utilizzato come primo intervento. La potente unità di estinzione con pompa centrifuga aumenta l'efficienza dei vigili del fuoco durante un intervento rapido. L'unità motore-pompa, perfettamente armonizzata, copre un'ampia gamma di applicazioni e può quindi essere utilizzata per una grande varietà di incidenti di incendio. Installata in un KTLF, in un UTV (Utility Task Vehicle) o in un pick-up, può raggiungere località remote su terreni accidentati e luoghi con spazio limitato. Inoltre, il design compatto con baricentro basso migliora ulteriormente la mobilità fuoristrada. La miscelazione in più fasi di prodotti chimici, come il concentrato di schiuma multigrado o altri additivi, può essere regolata a seconda delle esigenze mediante una valvola di dosaggio. Lo SKID-UNIT è dotato di un tubo di aspirazione incluso nella fornitura, che consente l'alimentazione di una pompa esterna da uno specchio d'acqua o da un serbatoio di servizio.

Caratteristiche:

Sistema di estinzione compatto da integrare in un veicolo come un KTLF, un UTV o un pick-up.
Gruppo motore-pompa perfettamente accoppiato per la massima affidabilità e prestazioni costanti

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Pompa centrifuga potente e affidabile con elevata portata per un efficace spegnimento dell'incendio
Serbatoio dell'acqua integrato con capacità di 600 litri per un intervento immediato (intervento rapido)
Alimentazione flessibile della pompa dal serbatoio dell'acqua o esterna tramite tubo di aspirazione e tubazione flessibile
Pannello di controllo chiaro con illuminazione a LED integrata per un facile funzionamento del sistema di estinzione

Dati tecnici

Portata massima: 270 l/min*

Pressione massima: 16 bar*

Azionamento: motore a benzina B&S XR10 a 1 cilindro a 4 tempi (10 CV / 7,5 kW)

Pompa: centrifuga

Dispositivo di avviamento: Avviamento elettrico

Dispositivo di carica della batteria: Spina magnetica

Contaore: Digitale

Pannello di illuminazione: LED

Ingresso pompa: Storz 55

Capacità serbatoio: 600 litri (polietilene)

Incluso nella fornitura:

SKID-UNIT

Tubo di aspirazione

Disponibile come opzione:

Tubo a getto

Proporzionamento della schiuma (regolabile in più fasi)

*La portata e la pressione dipendono dalla configurazione del tubo/lancia e possono quindi discostarsi dall'uscita massima.

SKU

230.206B

Tubo

80 m (DN25) facoltativo

Prezzo

SKU

230.206B.1

Tubo

40 m (DN25) integrato

Prezzo