



### Modulo di sicurezza del bordo di chiusura

**CODICE:** D30.553.20

su richiesta



### Descrizione del

Il modulo di sicurezza per bordi di chiusura SSM 45 funge da protezione antitrappola in combinazione con gli azionamenti D+H (24 V) e viene utilizzato per proteggere i bordi di chiusura principali e secondari delle finestre.

#### Caratteristiche:

Protezione del bordo di chiusura principale e secondario di una finestra in combinazione con tubi di contatto (max. 2 pz.)

Funzionamento a inversione automatica con monitoraggio della linea per cortocircuiti e interruzioni.

L'installazione deve essere garantita in loco, ad esempio in scatole di derivazione.

#### Dati tecnici

Alimentazione: 24 V CC (dalla linea di trasmissione)

Capacità di commutazione: max. 5 A

Resistenza di terminazione: 5,6 kOhm

Sgancio a rottura del filo: 14 kOhm

Dimensioni (L x P x A): 48 x 50 x 23 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA