



Modulo di spegnimento SKID-UNIT con pompa a pistone da 42 l/min di VALLFIREST - Serbatoio in plastic

CODICE: 230.204B

su richiesta



Descrizione del

Il modulo di estinzione compatto SKID-UNIT di Vallfirest è un sistema completo dotato di una tecnologia affidabile che può essere integrato in un veicolo e utilizzato come primo intervento. La potente unità di estinzione con pompa a pistoni in linea ad alta pressione aumenta l'efficienza dei vigili del fuoco durante un intervento rapido. L'unità motore-pompa, perfettamente armonizzata, copre un'ampia gamma di applicazioni e può quindi essere utilizzata per una grande varietà di incidenti di incendio. Installata in un KTLF, in un UTV (Utility Task Vehicle) o in un pick-up, può raggiungere luoghi remoti su terreni impervi e luoghi in cui lo spazio è limitato. Inoltre, il design compatto con baricentro basso migliora ulteriormente la mobilità fuoristrada. La miscelazione in più fasi di prodotti chimici, come il concentrato di schiuma multigrado o altri additivi, può essere regolata in base alle esigenze mediante una valvola di dosaggio. Lo SKID-UNIT è dotato di un tubo di aspirazione incluso nella fornitura, che consente l'alimentazione di una pompa esterna da uno specchio d'acqua o da un serbatoio di servizio.

Caratteristiche:

Sistema di estinzione compatto da integrare in un veicolo come un KTLF, un UTV o un pick-up.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Massimo effetto di raffreddamento con minimo consumo d'acqua grazie alla nebulizzazione ottimale dell'acqua di estinzione

Gruppo motore-pompa perfettamente accoppiato per la massima affidabilità con prestazioni costanti

Pompa a membrana potente e affidabile nella gamma ad alta pressione per una lotta antincendio efficace

Serbatoio dell'acqua integrato con capacità di 150 litri per un intervento immediato (intervento rapido)

Alimentazione flessibile della pompa dal serbatoio dell'acqua o esternamente tramite tubo di aspirazione e tubazione flessibile

Possibilità di aggiungere additivi chimici specifici per l'applicazione, se necessario, grazie al dosatore multistadio

Pannello di controllo chiaro con illuminazione a LED integrata per un facile utilizzo del sistema di estinzione

Dati tecnici:

Portata massima: 42 l/min*

Pressione massima: 100 bar*

Azionamento: motore a benzina B&S XR 2100 a 1 cilindro a 4 tempi (13,5 CV / 9,9 kW)

Pompa: pompa a pistoncini in linea ad alta pressione

Dispositivo di avviamento: Avviamento elettrico

Dispositivo di carica della batteria: spina magnetica

Contaore: Digitale

Pannello di illuminazione: LED

Ingresso pompa: Storz 55

Capacità serbatoio: 150 litri (polietilene)

Lunghezza tubo flessibile: 50 m (DN12)

Dimensioni (L x P x A): 1245 x 840 x 780 mm

Peso: circa 140 kg (con serbatoio vuoto)

Incluso nella fornitura:

UNITÀ SKID

Tubo di aspirazione

Dosaggio della schiuma (regolabile in più fasi)

Disponibile come opzione:

Lancia a lunga gittata (commutabile)

Triplex

duplex

Lancia per schiuma
Aspiratore di fanghi

*La portata e la pressione dipendono dalla configurazione del tubo/lancia e possono quindi differire dalla capacità massima.