



Pompa per acque reflue CHIEMSEE (versione: standard / uscita: Storz 75)

CODICE: 111.027-STD-B

CHF 5'646.00 (CHF 6'103.35 IVA inclusa.)



Descrizione del

La pompa sommergibile mobile per acque reflue CHIEMSEE B di Spechtenhausen è una pompa a prova di intasamento che può facilmente gestire acque fortemente contaminate. La girante brevettata, resistente all'usura e autopulente di Spechtenhausen pompa senza fatica solidi come pezzi di legno, plastica, tessuti e foglie con una granulometria fino a 70 mm. La CHIEMSEE è inoltre dotata di una doppia tenuta meccanica progettata per il funzionamento continuo, che assicura la protezione contro il funzionamento a secco e garantisce quindi un elevato livello di affidabilità. Il salvamotore integrato con protezione da sovracorrente e il monitoraggio termico con blocco al riavvio garantiscono una maggiore sicurezza durante l'uso. Il gomito di aspirazione piatto in dotazione consente di aspirare l'acqua sporca accumulata, come può accadere negli scantinati dopo un temporale, fino a pochi millimetri di profondità. Se la pompa si blocca, l'alloggiamento a spirale può essere rimosso con poche semplici operazioni e senza interferire con l'incapsulamento IP68 del motore, consentendo di eliminare l'ostruzione. La CHIEMSEE è un compagno indispensabile per le operazioni di allagamento dei vigili del fuoco, ma può essere utilizzata con successo anche nell'industria e nelle municipalità.

Caratteristiche:

Pompa non intasante per acque fortemente contaminate con granulometria fino a 65 mm.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Girante brevettata in bronzo all'alluminio anticorrosione, resistente all'usura e autopulente
Sicurezza di funzionamento a secco grazie alla doppia tenuta meccanica progettata per il funzionamento continuo e a secco
Funzionamento a sbattimento senza strappi della colonna d'acqua e senza surriscaldamento della pompa
Aspirazione piatta fino a pochi millimetri grazie al dispositivo di aspirazione piatta in dotazione
L'occhiello per la discesa in corda doppia, posizionato strategicamente, consente di calarsi in pozzi o cantine
Alloggiamento a spirale facilmente rimovibile per rimuovere le ostruzioni durante l'uso
Funzionamento sicuro grazie al salvamotore con protezione da sovracorrente e monitoraggio termico
Cavo di alta qualità conforme alla norma DIN 50565-2 per l'immersione permanente in acqua

Dati tecnici

Potenza massima: 3.200 W / 400 V
Corrente nominale: 6,9 A
Portata massima: 1800 l/min
Prevalenza massima: 14 m
Dimensione dei grani: 80 mm
Grado di protezione: IP68
Spina: CEE
Cavo di alimentazione: 20 m
Connessione: Storz 75 (B)
Dimensioni (L x P x A): 500 x 395 x 435 mm
Peso: 52 kg

Incluso nella fornitura:

Pompa
Chiave Storz
Dispositivo di aspirazione piatto
Protezione dell'impugnatura

Disponibile come opzione:

Aletta di non ritorno
Dispositivo di aspirazione piatto con sportello di non ritorno
Tubi di aspirazione e pressione in PVC
Tubi antincendio
Contenitore di raccolta

