



Pompa per acque reflue e acque nere ALPSEE TP 4/1 di Spechthausen

CODICE: 111.043A

CHF 2'050.00 (CHF 2'216.05 IVA inclusa.)



Descrizione del

La compatta pompa sommergibile per acque reflue ALPSEE TP 4/1 di Spechthausen è una pompa progettata per il funzionamento continuo che consente un'efficace aspirazione a bassa profondità fino a pochi millimetri. Grazie alla collaudata tecnologia della girante, è possibile pompare senza problemi solidi fino a una dimensione di 8 mm. Con una portata massima di 850 l/min e 410 l/min a una prevalenza di 10 m, l'Alpsee garantisce un funzionamento potente della pompa. L'alloggiamento del motore a tenuta stagna e resistente all'acqua di mare (IP68), l'interruttore di protezione del motore e il monitoraggio termico garantiscono la massima sicurezza della pompa durante l'intero funzionamento. L'ALPSEE è inoltre dotato di una robusta ed ergonomica maniglia in poliammide per il trasporto, che consente di calare facilmente la pompa in un pozzo o in una cantina utilizzando, ad esempio, una corda. Come strumento indispensabile, la pompa supporta le operazioni di inondazione dei vigili del fuoco e può essere utilizzata con successo anche nell'industria e nelle municipalità.

Caratteristiche:

Potente pompa per acque fortemente contaminate con una granulometria massima di 8 mm.
Portata massima di 850 l/min e 410 l/min con una prevalenza di 10 m, come richiesto dalla norma DIN 14425.
Mobilità ottimale grazie alle dimensioni compatte e al peso minimo di 23 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Sicurezza di funzionamento a secco grazie alla doppia tenuta meccanica progettata per il funzionamento continuo e a secco

Cavo ad alta resistenza in colore giallo e protezione antipiega PA (facilmente sostituibile)

Funzionamento sicuro grazie all'interruttore di protezione del motore, al monitoraggio termico e all'alloggiamento del motore IP68

Robusta maniglia in poliammide per un facile trasporto, che funge anche da punto di ancoraggio per una corda

Dati tecnici

Potenza massima: 1.800 W / 230 V

Corrente nominale: 8,8 A

Portata: 850 l/min

Prevalenza: circa 20 m

Granulometria: fino a 8 mm

Grado di protezione: IP68

Spina: IP55

Cavo di alimentazione: 20 m

Connessione: Storz 75 (B)

Dimensioni Ø x H: 245 mm x 455 mm

Peso: 23 kg

Approvazioni: DIN 14425

Disponibile come opzione:

Pacchetto accessori ALPSEE 3 m

Pacchetto accessori ALPSEE 5 m

Aletta di non ritorno