



### Pompa per acque reflue e fognature ATLANTICA (versione: diesel / attacco: Storz 75)

**CODICE:** 111.025-DIS-B

**CHF 9'443.00 (CHF 10'207.90 IVA inclusa.)**



### Descrizione del

La pompa per acque sporche ATLANTICA di Spechtenhauser ad alte prestazioni con motore a combustione ha un passaggio di 70 mm ed è progettata per le applicazioni di pompaggio più difficili. La girante brevettata, esente da corrosione, resistente all'usura e autopulente di Spechtenhauser convince per la massima resistenza all'intasamento grazie al suo speciale design. La potente pompa, con una portata eccezionale di 2070 l/min, trasporta senza fatica fanghi e solidi come foglie, pezzi di legno, tessuti a fibra lunga e pellicole di plastica. Se la girante si blocca, è stato integrato un sistema di protezione da sovraccarico brevettato, che riduce automaticamente la velocità del motore in modo delicato fino allo spegnimento dello stesso. In questo modo si evitano danni all'unità della pompa e al motore, con un effetto positivo sulla durata. Inoltre, la pompa ha un eccellente rapporto potenza-peso e dimensioni compatte, che la rendono una delle pompe più potenti della sua categoria. L'ATLANTICA è dotata di una pompa a pistoni a due tempi integrata per l'adescamento del liquido pompato, che consente l'adescamento manuale fino a un'altezza di 7 metri.

### Caratteristiche:

Pompa ad alte prestazioni a prova di intasamento, con passaggio dei grani fino a 70 mm.  
Pompaggio senza problemi di solidi come foglie, pezzi di legno, tessuti e pellicole di plastica.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Girante brevettata in bronzo all'alluminio anticorrosione, resistente all'usura e autopulente  
La portata massima fino a 2070 l/min garantisce un progresso visibile nel minor tempo possibile  
Sicurezza di funzionamento a secco grazie alla doppia tenuta meccanica progettata per il funzionamento continuo e a secco  
Pompa a pistone a doppia corsa integrata per l'aspirazione manuale del mezzo pompato  
La protezione da sovraccarico riduce delicatamente la velocità del motore quando la girante è bloccata (brevettata)

### **Dati tecnici**

Potenza massima: 5,0 kW / 6,8 CV  
Motore: Hatz 1B30  
Carburante: diesel  
Capacità del serbatoio: 5,0 litri  
Consumo di carburante: 1,4 l/h  
Portata massima: 2070 l/min  
Prevalenza di erogazione: circa 20 m  
Granulometria: 70 mm  
Attacco: Storz 75 (B)  
Dimensioni (L x P x A): 690 x 560 x 570 mm  
Peso: 92 kg (a secco)

### **Incluso nella fornitura:**

Pompa  
Aletta di non ritorno

### **Disponibile come opzione:**

Gomito a 90°  
Tubo flessibile di pressione in PVC  
Set di ruote