



### PRIODOOR ETX RDA serranda di controllo del fumo

**CODICE:** EI007.000

su richiesta



### Descrizione del

La serranda di controllo del fumo di grande formato (a un'anta) PRIODOOR ETX RDA è resistente al fuoco ed è stata appositamente progettata per la chiusura a tenuta di fumo dei pozzi di scarico nell'ambito dei sistemi RDA (sistemi di protezione dal fumo pressurizzati). La sezione trasversale massima consente un'ampia area di scarico dei gas di combustione, per cui il PRIODOOR ETX RDA è in grado di soddisfare gli elevati requisiti di

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

protezione ed estetica dei moderni concetti di protezione antincendio. Lo scopo dell'applicazione è quello di mantenere le scale di sicurezza prive di fumo in conformità alla norma DIN EN 12101-8, per cui la serranda di controllo del fumo si apre automaticamente in caso di incendio. Nel funzionamento normale, le serrande sono chiuse a filo del telaio del blocco e garantiscono una chiusura sicura. Inoltre, tutte le serrande tagliafumo ETX RDA sono realizzate con superfici decorative in materiale classificato incombustibile, che possono essere integrate in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Sono controllate da un sistema intelligente di controllo della pressione del fumo, che riduce al minimo l'ingresso di fumo e aumenta la sicurezza nell'edificio.

### **Caratteristiche:**

Chiusura di uscita a tenuta assoluta di fumo, realizzata in materiale resistente al fuoco e incombustibile.  
Ampie sezioni trasversali per ottenere la massima area di deflusso dei gas d'incendio  
Serranda di controllo del fumo testata (EN 12101-8) con una resistenza al fuoco di oltre 90 minuti  
Integrazione perfetta nei concetti edilizi esistenti per i più elevati standard di protezione ed estetica  
Possibilità di montaggio ad incasso e di altre versatili varianti di installazione dei componenti visibili  
L'apertura automatica promette la massima sicurezza in caso di incendio grazie alla comunicazione con il complesso RDA  
Guarnizioni antifumo e antincendio a tutto tondo che si schiumano automaticamente in caso di incendio  
Chiusura ad un'anta con elevata resistenza meccanica per una lunga durata di esercizio

### **Dati tecnici:**

Tipo: Priodoor ETX RDA  
Resistenza al fuoco: 90 min  
Classificazione: EI 120 (Ved io) S1500C10000AA multi  
Classificazione (risultato del test): EI 120  
Stabilità pressione/aspirazione: 500 Pa  
Dimensioni esterne dell'elemento: 1150 - 2500 x 500 - 1000 mm  
Tipo di azionamento: Em EasyDrive  
Tensione: 24 V  
Corrente: 1 A  
Classe di protezione del convertitore di frequenza: Classe III secondo DIN EN 61140 (VDE 0140-1)  
Approvazione: EN 12101-8, EN 1366-10