



### Proiettore LED Aldebaran Gladius 2K

CODICE: 225.057H

CHF 995.00 (CHF 1'075.60 IVA inclusa.)



### Descrizione del

Il nuovo proiettore Aldebaran® GLADIUS è l'ulteriore sviluppo della collaudata serie Raptor con l'esclusiva tecnologia delle lenti Xpect. L'utilizzo di questo sistema di lenti altamente efficiente garantisce un'illuminazione estremamente luminosa e, soprattutto, ideale senza abbagliamenti durante le operazioni. Un innovativo sistema di miscelazione dei colori assicura una visibilità ottimale anche in condizioni atmosferiche avverse, consentendo la penetrazione della luce con qualsiasi condizione atmosferica. Grazie alle impareggiabili caratteristiche del fascio luminoso a lunga gittata, è garantita un'illuminazione completa e ottimale sulla scena. Rispetto a un proiettore alogeno convenzionale da 2000 watt, Aldebaran® GLADIUS offre una maggiore potenza luminosa con una frazione del consumo energetico.

### Caratteristiche:

Tecnologia delle lenti altamente sviluppata per una focalizzazione ottimale della luce senza abbagliamenti e perdite di dispersione.

Esclusivo sistema di miscelazione dei colori per un'eccellente penetrazione della luce in tutte le condizioni atmosferiche

Moduli LED Xpect resistenti agli urti e alle vibrazioni, ideali per un utilizzo intensivo

Design compatto e robusto con avvolgicavo collegato sul retro

Massima emissione luminosa con caratteristiche di fascio impareggiabili e requisiti energetici minimi

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Nessuna fase di riscaldamento o raffreddamento e quindi subito pronti all'uso

### **Dati tecnici:**

Tensione di ingresso: 100 - 240 V CA

Potenza assorbita: 160 W

Sorgente luminosa: 2 moduli LED Xpect

Flusso luminoso REAL: 25.900 lumen

Flusso luminoso: 28.000 lumen

Temperatura di colore: 4.000° K (wide), 5700° K (spot)

Vita utile: 50.000 ore

Temperatura ambiente: da -25°C a +40°C

Grado di protezione: IP65 (spina IP55)

Cavo di collegamento: 10 m

Dimensioni (L x P x P): 338 x 328 x 169 mm

Peso: 6,5 kg

### **Disponibile come opzione:**

Supporto a manovella

Treppiede telescopico

Treppiede a seguire

Attacco per treppiede 28 mm