



Pulsante di sfiato dei fumi

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

Il pulsante di sfiato RT 45 in un alloggiamento in alluminio di alta qualità può essere utilizzato come pulsante principale e secondario in combinazione con i sistemi di sfiato D+H per attivare manualmente il sistema in caso di incendio. Grazie ai diversi tipi disponibili, è possibile soddisfare quasi tutti i requisiti strutturali. Oltre alle funzioni principali come SHEV "OPEN" e SHEV "Reset", vengono visualizzati ulteriori elementi di visualizzazione come lo stato di funzionamento, di guasto e di allarme.

Caratteristiche:

Attivazione manuale testata di un sistema SHEV in caso di incendio in conformità alla norma pr EN 12101-9 e VdS 2592.

Alloggiamento in alluminio con serratura e particolarmente robusto, montato in superficie, con disco di riscontro, chiave ed etichettatura

Estensione opzionale con fino a 3 linee diverse e funzione di pulsante di ventilazione integrata

Diverse funzioni come SHEV "OPEN" e "Reset", prontezza operativa, allarme attivato, visualizzazione dei guasti

Dati tecnici

Alloggiamento: alluminio pressofuso

Alimentazione: 24VDC (18-28V)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C

Grado di protezione: IP40

Dimensioni (L x A x P): 129 x 138 x 39 mm

Peso: 0,31 kg

Incluso nella fornitura:

Alloggiamento con serratura e unità operativa, foglio di etichettatura, disco d'impatto e chiave.