FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

Rilevatore di movimento wireless a 2 zone JABLOTRON per uso esterno

CODICE: F108991

su richiesta

Descrizione del

Il rivelatore PIR Optex JA-157P con rilevatore di movimento a doppia zona è ideale per l'uso all'esterno e per la messa in sicurezza di piccole aree come balconi e terrazze. Grazie a due sensori a infrarossi passivi indipendenti, il rivelatore rileva in modo particolarmente affidabile ed è quindi altamente immune da falsi allarmi e dall'attivazione di piccoli animali. Il rilevatore è inoltre dotato di una funzione anti-mascheramento per proteggere l'ottica del rilevatore da eventuali coperture e di due contatti antimanomissione (anteriore e posteriore). Il rilevatore di movimento esegue regolarmente un autotest, il che significa che il sistema è sempre informato dello stato attuale. La comunicazione avviene in modalità wireless tramite il pannello di controllo e il modulo occupa una posizione nel pannello di controllo degli allarmi di pericolo 100 o 100+ di JABLOTRON.

Caratteristiche:

Elevata immunità ai falsi allarmi di piccoli animali grazie a due sensori passivi a infrarossi indipendenti.
Funzione antimascheramento per rilevare la copertura dell'ottica del rilevatore
Contatti antimanomissione per registrare l'apertura non autorizzata del modulo
Protezione affidabile e intelligente di case, aziende o officine con un unico sistema

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Dati tecnici:

Alimentazione: 1 batteria al litio, tipo CR123A (3 V/1 500 mAh)
Durata media della batteria: circa 3 anni (120 s in modalità risparmio)
Frequenza di comunicazione: 868 MHz
Portata radio: fino a 300 m (linea di vista diretta)
Campo di rilevamento: regolabile 2 o 5m/5°
Altezza di installazione: 0,8 - 1,2 m
Velocità di movimento dell'oggetto: 0,3 - 1,5 m/s
Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C
Dimensioni (L x P x P): 154 x 34 x 43 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA