



Set di pompe sommergibili per acque reflue MAST - ATP 15 RL

CODICE: 111.009I

CHF 4'897.00 (CHF 5'293.65 IVA inclusa.)



Descrizione del

Le pompe sommergibili per acque reflue della serie ATP di MAST, esenti da manutenzione e ad alte prestazioni, convincono per la loro qualità e le loro prestazioni e sono tra le migliori del loro genere. Grazie al design innovativo, sono assolutamente sicure di funzionare a secco, anche per lunghi periodi di tempo, nonostante il raffreddamento della camicia. L'assenza di una camera d'olio elimina la necessità di interventi regolari di manutenzione o regolazione e protegge l'ambiente dalla contaminazione dell'olio. Dotate di protezione termica integrata che protegge il motore da danni dovuti a sovraccarico, in modo che la pompa possa essere utilizzata di nuovo subito dopo il raffreddamento.

Caratteristiche:

Protezione completa del motore (senso di rotazione automatico, monitoraggio della tensione e protezione dalla temperatura e dalla mancanza di fase).

Esente da manutenzione, potente, robusta e assolutamente sicura per il funzionamento a secco

Dispositivo di aspirazione piatto con adattatore A/B e uscita di pressione ruotabile a 45°.

Design innovativo con motore incapsulato e senza camera d'olio

Dotato di spina di protezione del motore IPX4 con interruttore on/off

Campi di applicazione: Pompaggio di acque reflue/acque reflue con solidi sospesi a fibra lunga e solidi fino a

65 mm

Dati tecnici

Motore: 1 ~ 230V corrente alternata

Potenza P1: 2,7 kW

Potenza P2: 3,1 kW

Corrente nominale: 13,0 A

Portata l/min: 1500 1100 700 280 0

Prevalenza di mandata m: 0 5 10 15 20

Profondità di immersione: 20 m Profondità di immersione: 20 m

Max. Temperatura massima del liquido pompato: 60° C

Connessione: G 3" / G 2,5" (aspirazione/pressione)

Storz: 75

Spina di collegamento: CEE 16 A, 3 poli

Passaggio dei grani: 65 mm

Incluso nella fornitura:

Pompa sommergibile per acque reflue ATP 15 RL

Supporto per cavo

Tubo flessibile di aspirazione e pressione rigido da 3 m con Storz 75 (2 pz.)

Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno

Filtro d'aspirazione per cantine con valvola di non ritorno a 90°

Chiave di accoppiamento (2 pz.)

Filo di lavoro con moschettone 20 m

Disponibile come opzione:

Cestino in rete metallica con maniglie per il trasporto