



### Sistema UPS RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 25 min.

CODICE: D99.100.51

su richiesta



### Descrizione del

Il sistema UPS Sentryum serie S3T è un sistema UPS online a doppia conversione (VFI-SS-111) che fornisce la migliore protezione possibile per sistemi e infrastrutture critiche senza interferenze di rete. Dotato di un display grafico LCD touch screen, le informazioni sull'UPS, le misure, lo stato di funzionamento e gli allarmi possono essere visualizzati in diverse lingue. Inoltre, l'UPS trifase utilizza un controllore DSP e la tecnologia IGBT a 3 livelli secondo i più recenti standard di sviluppo. La nuova serie di UPS Riello stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni ed efficienza nella gamma di potenza 10-15-20 kVA, il tutto con un ingombro molto ridotto.

### Caratteristiche:

La migliore protezione possibile per i sistemi e le infrastrutture critiche, senza ripercussioni sulla rete, grazie a una tecnologia all'avanguardia.

Display grafico LCD touchscreen per visualizzare le informazioni, le misure, gli stati di funzionamento e gli allarmi dell'UPS

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale  
possono differire. Il vostro team FOPPA

Sistema UPS trifase senza trasformatore con controllo DSP e tecnologia IGBT a 3 livelli

Elevato rendimento per la disponibilità di potenza e un'efficienza energetica senza pari con prestazioni eccezionali

La gestione intelligente delle batterie con batterie integrate consente l'installazione in spazi ristretti

### **Dati tecnici:**

Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Tensione nominale: 400 V

Potenza nominale: 10 kVA

Potenza attiva: 10 kW

Numero di fasi: 3 + N

Tolleranza di frequenza: 40 - 72 Hz

Autonomia: 25 min a 9.000 W

Distorsione di corrente: THDI < 3%

Interfacce: 1 x RS 232, 1 x USB

Tipo di batteria: 2 x 40 pezzi 12 V - 7,2 Ah (batterie da 5 anni)

Grado di protezione: IP 20

Dimensioni (L x P x A): 380 x 850 x 1025 mm

Peso: 72 kg (238 kg con le batterie)

### **Incluso nella fornitura:**

Sistema UPS

set di collegamento delle batterie

batterie ricaricabili

software