



Sistema UPS RIELLO Sentryum S3T 30 kVA / 30 kW / 6 min.

CODICE: D99.100.65

su richiesta



Descrizione del

Il sistema UPS della nuova serie Sentryum S3T è un sistema UPS online a doppia conversione (VFI-SS-111) con tecnologia e componenti all'avanguardia per garantire la massima protezione dei carichi collegati, una minima retroazione di rete e il massimo risparmio energetico possibile. Dotato di un display grafico LCD touchscreen, le informazioni sull'UPS, le misure, gli stati di funzionamento e gli allarmi possono essere visualizzati in varie lingue. Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e configurazione, agli accessori disponibili, alle opzioni e ai valori di prestazione, Sentryum è adatto a un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche:

La migliore protezione possibile per i sistemi e le infrastrutture critiche, senza contraccolpi di rete, grazie a una tecnologia all'avanguardia.

Display grafico LCD touchscreen per visualizzare informazioni, misure, stati di funzionamento e allarmi dell'UPS

Sistema UPS trifase che filtra le armoniche, compensa la potenza reattiva ed esegue il bilanciamento delle fasi

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Elevato rendimento per la disponibilità di potenza e un'efficienza energetica senza pari con prestazioni eccezionali

La selezione intelligente di componenti ad alte prestazioni consente l'installazione anche in spazi ridotti

Dati tecnici:

Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Tensione nominale: 400 V

Potenza nominale: 30 kVA

Potenza attiva: 30 kW

Numero di fasi: 3 + N

Tolleranza di frequenza: 40 - 72 Hz

Autonomia: 6 min a 30.000 W

Distorsione di corrente: THDI < 3%

Interfacce: 1 x RS 232, 1 x USB

Tipo di batteria: 2 x 40 pezzi 12 V - 7,2 Ah (batterie da 5 anni)

Grado di protezione: IP 20

Dimensioni (L x P x A): 380 x 380 x 1025 mm

Peso: 78 kg (335 kg con le batterie)

Incluso nella fornitura:

Sistema UPS

set di collegamento delle batterie

batterie ricaricabili

software