



Spandiconcime a batteria HOLMATRO Pentheon PSP40

CODICE: L151.000.685

su richiesta



Descrizione del

Lo spandiconcime high-tech PSP40 della nuova serie Pentheon di HOLMATRO è dotato di un'innovativa tecnologia di azionamento che assicura una continua ottimizzazione delle prestazioni nell'intera gamma di pressioni. Lo spandiconcime raggiunge velocità ineguagliabili e, grazie al sistema brevettato Stepless Speed Maximisation, garantisce il massimo controllo in ogni momento dell'utilizzo. Inoltre, la serie Pentheon utilizza una batteria appositamente sviluppata con una capacità migliorata e la massima efficienza energetica che, insieme al sistema di avvio/arresto automatico, assicura un funzionamento senza problemi anche durante le operazioni più lunghe. Il PSP40 è dotato di numerosi denti appuntiti sui bracci divaricatori, che mordono letteralmente il materiale e forniscono quindi una presa affidabile durante il lavoro. I denti esterni dello spandiconcime sono estremamente robusti e puntano alternativamente in direzioni diverse, a differenza dei denti più fini interni, che da un lato garantiscono una buona presa e dall'altro assicurano un'altezza di inserimento inferiore grazie al profilo a incastro. Test approfonditi su veicoli di ultima generazione hanno dimostrato che le attrezzature di soccorso HOLMATRO soddisfano i requisiti degli attuali servizi di emergenza in tutto il mondo e stabiliscono nuovi standard.

Caratteristiche:

Estrema velocità del dispositivo grazie al sistema brevettato di massimizzazione della velocità Stepless.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Massima efficienza energetica grazie alla funzione di avvio/arresto automatico e all'innovativa tecnologia a celle

Ideale per interventi rapidi in spazi ristretti o chiusi grazie al design compatto

Basso livello di rumorosità e assolutamente privo di emissioni per evitare ulteriore stress a soccorritori e pazienti

Dispositivo di soccorso dalla forma ergonomica e ottimamente bilanciata con illuminazione integrata nell'impugnatura

Controllo automatico del dispositivo e della batteria grazie all'esclusiva tecnologia di gestione della temperatura

Alloggiamento robusto e impermeabile, perfettamente adatto a scenari d'impiego impegnativi

Dati tecnici

Distanza di spargimento: 725 mm

Forza di spargimento massima: 280 / 28,6 (kN/t)

Forza di spandimento min.: 43 / 4,4 (kN/t)

Forza di trazione max.: 51,7 / 5,3 (kN/t)

Forza di schiacciamento max.: 59 / 6 (kN/t)

Illuminazione: luci a LED sulla maniglia di trasporto

Dimensioni (L x P x A): 956 x 270 x 276 mm

Peso: 17,9 kg

Disponibile come opzione:

Batteria PBPA287

Caricabatterie PBCH1 - 230 V

Caricabatteria PBCH3 - 12/24 V

Cavo diagnostico del dispositivo PTDC1

Dispositivo di diagnosi della batteria PBDT1

Collegamento alla rete elettrica PMC1

Set di punte da taglio CTS01

Set di punte di taglio STS02

Set di collegamento a catena PAS02

Kit di accessori con custodia ACS02

Set di catene di trazione in valigetta PCS02

Kit catena di trazione PCS01