



Sportello motorizzato WALL/FLAP

CODICE: D99.500.15

su richiesta



Descrizione del

Il dispositivo di apertura motorizzato WALL-FLAP di SODECA è un elemento di scarico dinamico per lo scarico ottimale di gas tossici o infiammabili attraverso una parete di facciata. Se attivato, il sistema si apre in pochi secondi e può essere integrato quasi perfettamente nei concetti di facciata esistenti. La struttura estremamente robusta è completamente impermeabile e può resistere alle condizioni climatiche più difficili, il che non ne limita l'uso geografico. WALL-FLAP è inoltre dotato di un isolamento di 60 mm di spessore, che garantisce un perfetto isolamento termico anche a basse temperature. L'affidabile sistema di apertura è azionato da azionamenti a catena di alta qualità e collaudati di D+H Mechatronic.

Caratteristiche:

Elemento di scarico dinamico per lo scarico di gas tossici o infiammabili attraverso una parete di facciata. Struttura estremamente robusta e assolutamente impermeabile con isolamento aggiuntivo di 60 mm per valori di isolamento ottimali

Integrazione perfetta e quasi invisibile nei concetti di facciata esistenti grazie alle opzioni di personalizzazione

Massima sicurezza del sistema di apertura grazie all'azionamento a catena di alta qualità di D+H Mechatronic

Dati tecnici

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Colore: antracite (RAL7016)

Materiale: lamiera d'acciaio (zincata)

Isolamento: 60 mm di isolamento termico

SKU	Esecuzione	Tipo	Prezzo
D99.500.15-4-AB	40-45	A/B	
D99.500.15-5-AB	50-56	A/B	
D99.500.15-6-A	63-71-80	A	
D99.500.15-6-B	63-71-80	B	
D99.500.15-9-A	Any Esecuzione	A	
D99.500.15-9-B	Any Esecuzione	B	
D99.500.15-12-A	Any Esecuzione	A	
D99.500.15-12-B	Any Esecuzione	B	