



Touchscreen ADV da 15" CAP-W

CODICE: D99.000.70

su richiesta



Descrizione del

In tutti i settori dell'automazione, l'immissione dei dati e il monitoraggio dei sistemi rilevanti per la sicurezza tramite pannello touch stanno acquisendo sempre maggiore importanza. Oltre a fornire una panoramica ottimale dello stato, i pannelli touch assumono sempre più la funzione di unità di comando centrale e possono essere impiegati in diversi ambiti.

Il pannello touch ADV da 15" consente una visualizzazione personalizzata delle interfacce utente grafiche con funzioni avanzate, rendendolo ideale per la rappresentazione di scenari complessi di evacuazione in caso di incendio (RWA) e di protezione antincendio (RDA). Grazie al touchscreen capacitivo a proiezione con vetro temperato brevettato, è garantita una protezione ottimale contro gli agenti esterni, senza compromettere la sensibilità al tocco della superficie. Il pannello touch offre un'ampia gamma di formati diversi e uno schermo LCD retroilluminato a LED, garantendo un'interfaccia intuitiva. In combinazione con il sistema di memoria integrato e intelligente, che separa la memoria di runtime dal sistema operativo, la perdita di dati è praticamente esclusa. Inoltre, componenti di alta qualità e all'avanguardia garantiscono un'elevata funzionalità e un accesso rapido grazie alle interfacce USB e di rete.

Grazie al software opzionale di manutenzione remota, è possibile accedere al sistema non solo in modo semplice ma anche rapidamente tramite VPN, consentendo la localizzazione degli errori in tempo reale per ridurre al minimo i costi di manutenzione. Per la protezione contro le fluttuazioni di tensione, è possibile espandere il pannello touch con un UPS DIN.

Caratteristiche: Strumento intuitivo per la rappresentazione grafica di scenari complessi di evacuazione in caso di incendio (RWA/RDA) Schermo tattile con vetro temperato robusto e brevettato Funzioni personalizzate grazie a un pacchetto di utilità appositamente configurato
Sistema di memoria intelligente per il sistema operativo e la memoria di runtime Software esclusivo per la manutenzione remota con accesso a distanza al sistema e alla rete Schermo retroilluminato e un'ampia gamma di formati diversi
Silenzioso grazie all'assenza di ventola, con conseguente riduzione del rischio di surriscaldamento Uscite opzionali e funzionali con due porte USB e due porte LAN Cornice resistente attorno al display e raffinato alloggiamento in alluminio **Dati tecnici :**

Alloggiamento: alluminio Dimensioni del display: 15" Risoluzione: 1920 x 1080 Processore: NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini Memoria RAM: 4 GB
Interfacce: USB 2.0, LAN RJ 45 Sistema operativo: Linux Yocto 4.2 Alimentazione: 24 V CC Potenza: 9,0 W Classe di protezione: IP66 frontale, involucro IP20
Dimensioni (A x L x P): 269 x 419,7 x 52 mm Peso: 3,78 kg Disponibile come optional: UPS
DIN Alimentatore Accesso per la manutenzione remota