FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto



Trasmissione a catena PLP 24 V, 300 N

CODICE: D26.000.XX

Descrizione del

L'azionamento a catena KA 34 SHEV è testato in conformità alla norma DIN EN 12101-2 e viene utilizzato per l'estrazione dei fumi da finestre o sportelli SHEV e per la ventilazione quotidiana e si adatta a quasi tutti i tipi di finestre. Grazie al suo design particolarmente compatto, l'azionamento richiede poco spazio in qualsiasi situazione di installazione e può essere utilizzato per il montaggio in superficie con l'ausilio delle numerose staffe di fissaggio. L'azionamento a catena è inoltre estremamente robusto e altamente efficiente. L'utilizzo di materiali di alta qualità e della speciale catena garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

Caratteristiche:

Apertura e chiusura elettromotrice delle finestre/finestre SHEV per l'estrazione dei fumi e la ventilazione giornaliera.
Stabilizzazione speciale della catena e funzione ad alta velocità per l'apertura rapida delle finestre in caso di incendio
Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili in base alle esigenze del cliente
Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)
L'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione CHIUSURA
Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

Colore della custodia: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 24 V DC ±15%, 1 A
Forza di compressione: 300 N
Forza di trazione: 300 N
Forza di bloccaggio nominale: 2000 N
Durata: 20.000 corse doppie
Tempo di apertura: 11,8 mm/s
Tempo di corsa chiusura: 11,8 mm/s
Tempo di corsa RWA: 12,2 mm/s
Grado di protezione: IP 32
Alloggiamento: alluminio
Superficie: verniciata a polvere
Campo di temperatura: da -5°C a +75°C
Approvazioni: EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m
Istruzioni per l'installazione

Disponibile come opzione:

Accorciamento della corsa
Uscita catena (sinistra, centro, destra)
Catena ad arco laterale
Prolunga del cavo di collegamento
Verniciatura secondo RAL
Vari messaggi di stato

SKU	Lunghezza della corsa	Prezzo
D26.000.10	Any Lunghezza della corsa	
D26.000.15	Any Lunghezza della corsa	
D26.000.20	Any Lunghezza della corsa	
D26.000.25	Any Lunghezza della corsa	
D26.000.30	Any Lunghezza della corsa	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

SKU	Lunghezza della corsa	Prezzo
D26.000.35	Any Lunghezza della corsa	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA