



Trasmissione a catena PLP 24 V, 500 N

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

L'azionamento a catena KA 54 SHEV è testato in conformità alla norma DIN EN 12101-2 e viene utilizzato per l'estrazione dei fumi da finestre o sportelli SHEV e per la ventilazione quotidiana e si adatta a quasi tutti i tipi di finestre. Grazie al suo design particolarmente compatto, l'azionamento occupa pochissimo spazio in qualsiasi situazione di installazione e può essere utilizzato per il montaggio in superficie con l'ausilio delle numerose staffe di fissaggio. L'azionamento a catena è inoltre estremamente robusto e altamente efficiente. L'utilizzo di materiali di alta qualità e della speciale catena garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

Caratteristiche:

Apertura e chiusura elettromotrice delle finestre/finestre SHEV per l'estrazione dei fumi e la ventilazione giornaliera.

Stabilizzazione speciale della catena e funzione ad alta velocità per l'apertura rapida delle finestre in caso di incendio

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili in base alle esigenze del cliente

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)

L'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione CHIUSURA

Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Colore della custodia: alluminio bianco (RAL 9006)

Alimentazione: 24 V DC \pm 15%, 1,4 A

Forza di compressione: 500 N

Forza di trazione: 500 N

Forza di bloccaggio nominale: 2000 N

Durata: 20.000 corse doppie

Tempo di funzionamento in apertura: 11,8 mm/s

Tempo di corsa in chiusura: 11,8 mm/s

Tempo di corsa RWA: 13,3 mm/s

Grado di protezione: IP 32

Alloggiamento: alluminio

Superficie: verniciata a polvere

Campo di temperatura: da -5°C a +75°C

Approvazioni: EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m

Istruzioni per l'installazione

Disponibile come opzione:

Accorciamento della corsa

Uscita catena (sinistra, centro, destra)

Catena ad arco laterale

Prolunga del cavo di collegamento

Verniciatura secondo RAL

Vari messaggi di stato

SKU

D26.001.10

Lunghezza della corsa

Any Lunghezza della corsa

Prezzo

su richiesta

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

SKU

D26.001.15

D26.001.20

D26.001.30

Lunghezza della corsa

Any Lunghezza della corsa

Any Lunghezza della corsa

Any Lunghezza della corsa

Prezzo

su richiesta

su richiesta

su richiesta