



Trasmissione a catena PLP 24 V Articolo di base

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

L'azionamento a catena KA 34 / KA 54 SHEV è testato in conformità alla norma DIN EN 12101-2 e viene utilizzato per l'estrazione dei fumi da finestre o sportelli SHEV e per la ventilazione quotidiana e si adatta a quasi tutti i tipi di finestre. Grazie al suo design particolarmente compatto, l'azionamento occupa pochissimo spazio in qualsiasi situazione di installazione e può essere utilizzato per il montaggio in superficie con l'ausilio delle numerose staffe di fissaggio. L'azionamento a catena è inoltre estremamente robusto e altamente efficiente. L'utilizzo di materiali di alta qualità e della speciale catena garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile.

Caratteristiche:

Apertura e chiusura elettromotrice delle finestre/finestre SHEV per l'estrazione dei fumi e la ventilazione giornaliera.

Stabilizzazione speciale della catena e funzione ad alta velocità per l'apertura rapida delle finestre in caso di incendio

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili in base alle esigenze del cliente

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)

L'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione CHIUSURA

Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Colore dell'alloggiamento: verniciato secondo RAL

Alimentazione: 24 V DC $\pm 15\%$

Lunghezza della corsa: 350 - 1000 mm

Forza di compressione: 300 - 500 N

Forza di trazione: 300 - 500 N

Forza di bloccaggio nominale: 2000 N

Durata: 20.000 corse doppie

Tempo di corsa in apertura: 11,8 mm/s

Tempo di corsa in chiusura: 11,8 mm/s

Grado di protezione: IP 32

Alloggiamento: alluminio

Superficie: verniciata a polvere

Intervallo di temperatura: da -5°C a $+75^{\circ}\text{C}$

Approvazioni: EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m

Istruzioni per l'installazione

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D26.000.0000	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0001	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0002	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0004	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0005	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0006	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0007	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0008	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0009	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0010	Any Disponibile come opzione	su richiesta

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D26.000.0011	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0012	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0014	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0017	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0018	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0019	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0021	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0022	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0023	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0025	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0026	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D26.000.0027	Any Disponibile come opzione	su richiesta