



Tubo flessibile iconos® 52 mm con 25 ugelli (3 mm) - 20 m

CODICE: 100.130.20M

CHF 1'622.00 (CHF 1'753.40 IVA inclusa.)



Descrizione del

L'esclusivo tubo con ugello di iconos® è stato appositamente sviluppato per creare rapidamente ed efficacemente un muro d'acqua, rappresentando un'alternativa innovativa all'idroscudo. Il tubo è pronto per l'uso in pochi secondi ed è ideale per l'uso su terreni accidentati, dove rimane in posizione stabile grazie alla pressione interna equalizzata. È ideale per prevenire la propagazione del fuoco (posizione barricata), dove l'acqua nebulizzata assicura una protezione efficace raffreddando gli oggetti mobili e statici. Il tubo può essere utilizzato anche per eliminare gas, vapori e polveri tossiche in caso di incidenti. A seconda della versione, è possibile creare una parete di copertura fino a 300 m² con diverse altezze di lancio. Anche il tubo con ugelli ha un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi tipi e al numero di ugelli, per cui può essere utilizzato con successo anche per combattere gli incendi di boschi, terreni, campi e veicoli. I singoli ugelli sono avvitati al tubo e possono essere facilmente sostituiti se danneggiati con una chiave standard. Le molteplici possibilità di applicazione fanno della manichetta brevettata iconos® il compagno ideale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi e nelle operazioni NBC.

Caratteristiche:

Sistema di manichette unico (brevettato) per creare un muro d'acqua in alternativa all'idroscudo.
Strumento innovativo e multifunzionale per combattere efficacemente gli incendi e le operazioni NBC.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Consumo d'acqua ridotto al minimo grazie agli ugelli a gradino da 3 mm per la generazione ottimale di una sottile cortina d'acqua

Eccellente per abbattere o contenere gas, vapori o polveri tossiche

Dati tecnici

Lunghezza: 20 m

Dimensione del tubo: C - 52 mm

Connessione: Storz 55

Pressione di esercizio: 4 - 10 bar

Portata d'acqua: fino a 330 l/min

Altezza di lancio: 8 - 10 m

Copertura dell'area: fino a 300 m²

Numero di ugelli: 25 pezzi

Dimensione ugelli: 3 mm

Peso: 11 kg

Incluso nella fornitura:

1 pezzo. Tubo flessibile per ugelli da 20 m con raccordi Storz

1 pezzo. Coperchio cieco con catena

3 tappi di plastica per tubi flessibili