



Ugelli VIPER® Attack con Storz 25 - 200 l/min

CODICE: 103.035A

CHF 439.00 (CHF 474.55 IVA inclusa.)



Descrizione del

Gli ugelli a getto cavo VIPER® Attack sono utilizzati dai vigili del fuoco di tutto il mondo e sono difficili da battere in termini di qualità e funzionalità. Il sistema brevettato RYLSTATIC® garantisce una nebulizzazione estremamente fine dell'acqua di spegnimento, con un enorme effetto di raffreddamento e un'altissima efficacia di spegnimento. Inoltre, una valvola a sfera montata su entrambi i lati protegge dagli sbalzi di pressione e previene i danni all'ugello. Il design leggero e compatto è stato al centro dello sviluppo degli ugelli in acciaio VIPER® e rende la serie Attack l'aiuto perfetto per le operazioni professionali di spegnimento degli incendi boschivi. In combinazione con il funzionamento semplice e intuitivo, è possibile passare rapidamente da una forma di getto all'altra e da una portata all'altra, il che significa che è possibile soddisfare un'ampia gamma di scenari applicativi diversi. L'utilizzo di componenti di alta qualità e di materiali all'avanguardia garantisce un'elevata affidabilità e la massima durata.

Caratteristiche:

Perfetto effetto estinguente grazie al sistema brevettato RYLSTATIC® per la massima nebulizzazione dell'acqua di spegnimento.

Design innovativo e robusto con valvola a sfera montata su entrambi i lati per proteggere dagli sbalzi di pressione

Enormi gittate a getto pieno e a spruzzo per aumentare il raggio d'azione e minimizzare le perdite per attrito

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Design compatto e più leggero rispetto ai fornitori alternativi di tubi a getto cavo o di turbo spruzzatori
Manipolazione intuitiva e facile sostituzione delle varie portate o dei diversi tipi di spruzzo sotto pressione
Componenti di alta qualità per garantire una lunga durata con requisiti minimi di manutenzione
Ampia gamma di accessori per l'adattamento personalizzato alle tattiche applicative esistenti

Dati tecnici:

Portata: 50 - 100 - 160 - 200 l/min

Gamma di gittata completa: 20 - 23 - 25 - 27 m

Angolo di spruzzo max.: 120°

Filettatura di ingresso: 1" (filettatura femmina)

Connessione: Storz 25

Lunghezza: 200 mm

Peso: 1,37 kg

Approvazioni: EN 15182