



VCD 0204 ACB Azionamento a catena di ventilazione 230 V AC, 200 N Articolo base

CODICE: D25.155.40.0

su richiesta



Descrizione del

L'avanzato azionamento a catena per ventilazione VCD 204 ACB 230 V AC garantisce la ventilazione quotidiana di verande, finestre per facciate e tetti, aprendole fino a 350 mm di larghezza. È una soluzione estetica per un'apertura e una chiusura affidabili, grazie alla speciale stabilizzazione della catena e all'uscita centrale della catena. Per proteggere da eventuali lesioni, la velocità di scorrimento è ridotta nella direzione di chiusura (protezione passiva del bordo di chiusura) e l'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) riconosce la presenza di un ostacolo nella direzione di chiusura. La comunicazione ACB BUS integrata consente di controllare gli azionamenti con un posizionamento preciso e di creare gruppi virtuali.

Caratteristiche:

L'apertura e la chiusura elettromotrice di finestre e sportelli possono essere utilizzate per la ventilazione quotidiana.

Ideale per finestre di facciata, finestre per tetti e sportelli di ventilazione in giardini d'inverno

Stabilizzazione speciale della catena e uscita centrale della catena con elettronica del motore controllata da microprocessore

Controllo preciso della posizione degli azionamenti tramite l'interfaccia ACB BUS integrata con protocollo

Modbus

La corsa di apertura riprogrammata viene trasferita automaticamente all'azionamento tandem

Possibilità di programmare le funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento

Velocità di marcia ridotta in direzione di chiusura a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)

L'inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione di chiusura

Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Colore: alluminio bianco (RAL 9006)

Alimentazione: 230 V CA / 22 W / 30 VA

Forza di compressione: 200 N

Forza di trazione: 200 N

Forza di bloccaggio nominale: 2000 N

Velocità di scorrimento APERTO: 6 mm /s

Velocità di funzionamento in CHIUSURA: 6 mm /s

Durata: >20.000 corse doppie

Connessione: cavo in PVC da 2,5 m

Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso

Grado di protezione: IP 30

Dimensioni (L x A x P): 480 x 30 x 47 mm

Peso: 1,6 kg

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D25.155.4001	Any Disponibile come opzione	
D25.155.4002	Any Disponibile come opzione	
D25.155.4004	Any Disponibile come opzione	
D25.155.4005	Any Disponibile come opzione	
D25.155.4006	Any Disponibile come opzione	
D25.155.4007	Any Disponibile come opzione	
D25.155.4009	Any Disponibile come opzione	