



VCD 204/250 Azionamento a catena di ventilazione 24 VDC, 200 N/ 250 mm

CODICE: D25.100.05

su richiesta



Descrizione del

Il comando a catena per la ventilazione VCD 204 assicura la ventilazione quotidiana di giardini d'inverno, finestre per facciate e tetti, aprendo finestre di larghezza fino a 250 mm. È una soluzione estetica per un'apertura e una chiusura affidabili, grazie alla speciale stabilizzazione della catena e all'uscita centrale della catena. Per proteggere da eventuali lesioni, la velocità di scorrimento è ridotta nella direzione di chiusura (protezione passiva del bordo di chiusura) e una funzione di inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) riconosce la presenza di un ostacolo nella direzione di chiusura.

Caratteristiche:

L'apertura e la chiusura elettromotrice di finestre e sportelli possono essere utilizzate per la ventilazione quotidiana.

Ideale per finestre di facciata, finestre per tetti e sportelli di ventilazione in giardini d'inverno

Stabilizzazione speciale della catena e uscita centrale della catena con elettronica del motore controllata da microprocessore

Funzione di sicurezza tandem intelligente "TMS+" per il funzionamento di 2 azionamenti su un'anta

La corsa di apertura riprogrammata viene trasferita automaticamente all'azionamento tandem

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)
L'inversione di marcia temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione di chiusura
Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Colore: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 24 V DC / 0,35 A
Corsa: 250 mm
Forza di compressione: 200 N
Forza di trazione: 150 N
Forza di bloccaggio nominale: 2000 N
Velocità di corsa APERTO: 6 mm /s
Velocità di corsa CHIUSO: 6 mm /s
Durata: >20.000 corse doppie
Connessione: cavo in PVC da 2,5 m
Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso
Grado di protezione: IP 30
Dimensioni (L x A x P): 480 x 30 x 47 mm
Peso: 1,5 kg

Disponibile nei colori

Alluminio bianco (RAL 9006), bianco (RAL 9016), nero (RAL 9005)