FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

VCD 204/350-K Trasmissione a catena di ventilazione 230 VAC, 200 N

CODICE: D25.120.10

su richiesta

Descrizione del

L'azionamento a catena per la ventilazione VCD 204-K assicura la ventilazione quotidiana di giardini d'inverno, finestre per facciate e tetti, aprendo finestre di larghezza fino a 350 mm. È una soluzione estetica per un'apertura e una chiusura affidabili, grazie alla speciale stabilizzazione della catena e all'uscita centrale della catena. Per proteggere da eventuali lesioni, la velocità di scorrimento è ridotta nella direzione di chiusura (protezione passiva del bordo di chiusura) e una funzione di inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) riconosce la presenza di un ostacolo nella direzione di chiusura.

Caratteristiche:

L'apertura e la chiusura elettromotrice di finestre e sportelli possono essere utilizzate per la ventilazione quotidiana.
Ideale per finestre di facciata, finestre per tetti e sportelli di ventilazione in giardini d'inverno
Stabilizzazione speciale della catena e uscita centrale della catena con elettronica del motore controllata da microprocessore
Funzione di sicurezza tandem intelligente "TMS+" per il funzionamento di 2 azionamenti su un'anta
La corsa di apertura riprogrammata viene trasferita automaticamente all'azionamento tandem

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili
Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)
L'inversione di marcia temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione di chiusura
Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

Dati tecnici

Colore: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 230 V CA / 10 W / 15 VA
Corsa: 350 mm
Forza di compressione: 200 N
Forza di trazione: 200 N
Forza di bloccaggio nominale: 2000 N
Velocità di scorrimento APERTO: 6 mm /s
Velocità di corsa CHIUSO: 6 mm /s
Durata: >20.000 corse doppie
Connessione: cavo in PVC da 2,5 m
Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso
Grado di protezione: IP 30
Dimensioni (L x A x P): 480 x 30 x 47 mm
Peso: 1,6 kg

Disponibile nei colori

Alluminio bianco (RAL 9006), bianco (RAL 9016), nero (RAL 9005)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA