



### VCD 204-K-TMS+ Azionamento a catena di ventilazione 230 VAC, 200 N Articolo base

CODICE: N / A  
su richiesta



## Descrizione del

Il comando a catena per la ventilazione VCD 204-K assicura la ventilazione quotidiana di giardini d'inverno, finestre per facciate e tetti, aprendo finestre di larghezza fino a 250 mm o 350 mm. È una soluzione estetica per un'apertura e una chiusura affidabili, grazie alla speciale stabilizzazione della catena e all'uscita centrale della catena. Per proteggere da eventuali lesioni, la velocità di scorrimento è ridotta nella direzione di chiusura (protezione passiva del bordo di chiusura) e una funzione di inversione temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) riconosce la presenza di un ostacolo nella direzione di chiusura.

### Caratteristiche:

L'apertura e la chiusura elettromotrice di finestre e sportelli possono essere utilizzate per la ventilazione quotidiana.

Ideale per finestre di facciata, finestre per tetti e sportelli di ventilazione in giardini d'inverno

Stabilizzazione speciale della catena e uscita centrale della catena con elettronica del motore controllata da microprocessore

Funzione di sicurezza tandem intelligente "TMS+" per il funzionamento di 2 azionamenti su un'anta

La corsa di apertura riprogrammata viene trasferita automaticamente all'azionamento tandem

Funzioni di azionamento e vari parametri di azionamento programmabili

Velocità di scorrimento ridotta in direzione CHIUSURA a 5 mm/s (protezione passiva del bordo di chiusura)

L'inversione di marcia temporizzata (protezione attiva del bordo di chiusura) protegge dalle lesioni in direzione di chiusura

Spegnimento elettronico del limite e del sovraccarico per lo scarico della tenuta dopo il processo di chiusura

### Dati tecnici

Alimentazione: 230 V AC / 10 W / 15 VA

Forza di compressione: 200 N

Forza di trazione: 200 N

Forza di bloccaggio nominale: 2000 N

Velocità di scorrimento APERTO: 6 mm /s

Velocità di funzionamento in CHIUSURA: 6 mm /s

Durata: >20.000 corse doppie

Connessione: cavo in PVC da 2,5 m

Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso

Grado di protezione: IP 30

Dimensioni (L x A x P): 480 x 30 x 47 mm

Peso: 1,6 kg

<b>SKU</b>	<b>Disponibile come opzione</b>	<b>Prezzo</b>
D25.121.0014	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0015	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0001	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0002	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0013	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0005	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0004	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0007	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0006	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0008	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0009	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D25.121.0010	Any Disponibile come opzione	su richiesta

**SKU**

D25.121.0011

**Disponibile come opzione**

Any Disponibile come opzione

**Prezzo**

su richiesta