



VLD 51 Azionamento lineare per bulloni, 24 V, articolo base

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

Rispetto al FRA 11, l'azionamento lineare del catenaccio VLD 51-BSY può essere integrato nel profilo della finestra e non è montato sull'anta, in modo da non essere visibile dall'esterno. La direzione del movimento e il blocco tramite un interruttore a scorrimento, nonché lo sblocco manuale in situazioni di emergenza, sono possibili in qualsiasi momento. Il blocco automatico dell'anta al posto delle maniglie garantisce una maggiore protezione contro le effrazioni.

Caratteristiche:

Installazione integrata nel profilo della finestra per il funzionamento della ferramenta standard di chiusura e scorrimento.

Utilizzabile per lo SHEV e la ventilazione giornaliera grazie all'elettronica di controllo per gli azionamenti delle finestre collegati

Direzione di scorrimento e di chiusura regolabile tramite interruttore a scorrimento e possibilità di sblocco manuale di emergenza

Il bloccaggio automatico dell'anta al posto delle maniglie garantisce una maggiore protezione antieffrazione.

Dati tecnici

Alimentazione: 24 VCC, $\pm 20\%$, 1 A
Carico dei contatti: 2,5 A
Forza di bloccaggio: 500 N
Forza di distacco: 1000 N
Corsa di bloccaggio: 38 mm
Tempo di funzionamento APERTO: 4,2 mm/s
Tempo di funzionamento in CHIUSURA: 4,2 mm/s
Durata: > 10.000 cicli
Grado di protezione: IP 50
Intervallo di temperatura: da -5°C a $+50^{\circ}\text{C}$
Dimensioni (L x A x P): 493 x 25 x 25 mm
Peso: 1,2 kg
Approvazioni: EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento da 2,5 m
Istruzioni per l'installazione
Materiale di fissaggio

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D23.060.0001	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D23.060.0002	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D23.060.0003	Any Disponibile come opzione	su richiesta