





# ZA-ACB Azionamento a cremagliera 24 V, articolo base

CODICE: D27.011.XXXX

su richiesta



#### Descrizione del

Grazie alle sue numerose opzioni, il nuovo azionamento a cremagliera della serie ZA-1-ACB è perfetto per l'installazione in cupole di lucernari, applicazioni trapezoidali o pesanti ante di finestre. L'innovativa comunicazione ACB-BUS consente un controllo preciso della posizione degli azionamenti e il funzionamento in parallelo di fino a 8 azionamenti e fino a 4 azionamenti per traverse. Il nuovo azionamento è inoltre dotato di un sistema di protezione antitrappola multistadio e della collaudata funzione ad alta velocità, che garantisce un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio.

#### Caratteristiche:

Potente riduttore con funzione ad alta velocità, perfetto per finestre grandi e pesanti

Elettronica di sincronizzazione ad alta precisione per il funzionamento in parallelo di fino a 8 azionamenti e fino a 4 azionamenti di poppa

Controllo preciso della posizione degli azionamenti tramite l'interfaccia ACB BUS integrata con protocollo Modbus

Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (sistema di protezione antitrappola a più stadi)

Elettronica di disattivazione integrata, liberamente parametrizzabile, come protezione contro i difetti o il

#### Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

### Scheda tecnica del prodotto



sovraccarico della finestra

Collegamento possibile a scelta dall'alto o dal basso (fornitura incl. comunicazione BUS)

Corsa individuale e lunghezze flessibili ideali per applicazioni trapezoidali

Cremagliera in acciaio inox esente da manutenzione ed elevato grado di protezione (IP65)

#### Dati tecnici

Alimentazione: 24 V DC, ±15%

Forza di compressione: 300N - 1500N

Forza di trazione: 300N - 1500N

Forza di bloccaggio nominale: 1100N

Durata: 20.000 corse doppie Tempo di apertura: 7 mm/s

Tempo di corsa-chiusura: 7 mm/s (nell'area di sicurezza 5 mm/s)

Tempo di funzionamento RWA: <55 s Materiale dell'alloggiamento: alluminio

Materiale della superficie: verniciato a polvere Intervallo di temperatura: da - 5°C a + 75°C

Grado di protezione: IP 65

Omologazioni: da -5°C a + 75°C DIN EN 12101-2

#### Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema

Golfare

Istruzioni di montaggio

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.011.0002	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0003	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0004	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0005	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0007	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0008	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0009	Any Disponibile come opzione	

#### Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA



## Scheda tecnica del prodotto

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.011.0010	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0011	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0012	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0013	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0014	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0015	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0016	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0017	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0018	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0019	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0020	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0021	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0022	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0023	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0024	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0026	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0029	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0030	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0031	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0032	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0033	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0034	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0035	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0036	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0037	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0038	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0039	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0040	Any Disponibile come opzione	
D27.011.0045	Any Disponibile come opzione	

#### Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch