



ZA Azionamento a cremagliera 230 VAC, 1000 N, articolo base

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

Il potente azionamento a cremagliera ZA-105-K eroga una forza di spinta e trazione di 1000 N, controllata direttamente tramite 230 V CA. Grazie alle sue numerose opzioni, lo ZA è perfetto per l'installazione in cupole di lucernari, applicazioni trapezoidali o pesanti ante di finestre. Il robusto azionamento è inoltre dotato di un sistema di protezione antitrappola multistadio e della collaudata funzione ad alta velocità, che garantisce un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio.

Caratteristiche:

- Potente riduttore con funzione ad alta velocità, perfetto per finestre grandi e pesanti
- Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (sistema antitrappola multistadio)
- Elettronica di disattivazione integrata e liberamente parametrizzabile come protezione contro difetti o sovraccarichi della finestra
- Collegamento possibile a scelta dall'alto o dal basso (fornitura con comunicazione BUS)
- Corsa individuale e lunghezze flessibili ideali per applicazioni trapezoidali
- Cremagliera in acciaio inox esente da manutenzione ed elevato grado di protezione (IP65)

Dati tecnici

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Colore dell'alloggiamento: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 230 V CA, ±15
Potenza: 27 W / 30 VA
Forza di compressione: 1000 N
Forza di trazione: 1000 N
Forza di bloccaggio nominale: 1100 N
Durata: 20.000 corse doppie
Tempo di apertura: 10 mm/s
Tempo di corsa-chiusura: 10 mm/s (nell'area di sicurezza 5 mm/s)
Tempo di funzionamento RWA: <55 s
Materiale dell'alloggiamento: alluminio
Materiale della superficie: verniciato a polvere
Intervallo di temperatura: da - 5°C a + 75°C
Grado di protezione: IP 65
Omologazioni: da -5°C a + 75°C DIN EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema
Golfare
Istruzioni per l'installazione

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.007.0200	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0201	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0202	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0203	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0204	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0205	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0206	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0207	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0208	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0209	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0210	Any Disponibile come opzione	su richiesta

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.007.0223	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0224	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0225	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0211	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0212	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0214	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0215	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0217	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0218	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0221	Couleur spéciale RAL 500 mm Hub	su richiesta
D27.007.0222	Any Disponibile come opzione	su richiesta