



ZA Azionamento a cremagliera 230 VAC, 1000 N

CODICE: D27.007.XX

su richiesta



Descrizione del

Il potente azionamento a cremagliera ZA-105-K eroga una forza di spinta e trazione di 1000 N, controllata direttamente tramite 230 V CA. Grazie alle sue numerose opzioni, lo ZA è perfetto per l'installazione in cupole di lucernari, applicazioni trapezoidali o pesanti ante di finestre. Il robusto azionamento è inoltre dotato di un sistema di protezione antitrappola multistadio e della collaudata funzione ad alta velocità, che garantisce un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio.

Caratteristiche:

- Potente riduttore con funzione ad alta velocità, perfetto per finestre grandi e pesanti
- Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (sistema antitrappola multistadio)
- Elettronica di disattivazione integrata e liberamente parametrizzabile come protezione contro difetti o sovraccarichi della finestra
- Collegamento possibile a scelta dall'alto o dal basso (fornitura con comunicazione BUS)
- Corsa individuale e lunghezze flessibili ideali per applicazioni trapezoidali
- Cremagliera in acciaio inox esente da manutenzione ed elevato grado di protezione (IP65)

Dati tecnici

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Colore dell'alloggiamento: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 230 V CA, ±15
Potenza: 27 W / 30 VA
Forza di compressione: 1000 N
Forza di trazione: 1000 N
Forza di bloccaggio nominale: 1100 N
Durata: 20.000 corse doppie
Tempo di apertura: 10 mm/s
Tempo di corsa-chiusura: 10 mm/s (nell'area di sicurezza 5 mm/s)
Tempo di funzionamento RWA: <55 s
Materiale dell'alloggiamento: alluminio
Materiale della superficie: verniciato a polvere
Intervallo di temperatura: da - 5°C a + 75°C
Grado di protezione: IP 65
Peso: 1,72 kg
Approvazioni: DIN EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema
Golfare
Istruzioni per l'installazione

SKU	Esecuzione	Lunghezza della corsa	Prezzo
D27.007.10	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.007.15	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	