



ZA-BSY+ Azionamento a cremagliera 230 VAC, articolo base

CODICE: N / A

su richiesta



Descrizione del

Il potente azionamento a pignone e cremagliera ZA-K-BSY, con motore integrato controllato da microprocessore ed elettronica di sincronizzazione BSY+, può controllare fino a 4 azionamenti direttamente tramite 230 V CA. Grazie alle numerose opzioni, lo ZA è perfetto per l'installazione in cupole di lucernari, applicazioni trapezoidali o pesanti ante di finestre. Il robusto azionamento è inoltre dotato di un sistema di protezione antitrappola multistadio e della collaudata funzione ad alta velocità, che garantisce un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio.

Caratteristiche:

Potente riduttore con funzione ad alta velocità, perfetto per finestre grandi e pesanti

Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (sistema antitrappola a più stadi)

Motore controllato da microprocessore ed elettronica sincronizzata BSY+ per gruppi fino a 4 azionamenti

Elettronica di disattivazione integrata e liberamente parametrizzabile come protezione contro difetti o sovraccarichi della finestra

Collegamento possibile a scelta dall'alto o dal basso (alimentazione incl. comunicazione BUS)

Corsa individuale e lunghezze flessibili ideali per applicazioni trapezoidali

Cremagliera in acciaio inox esente da manutenzione ed elevato grado di protezione (IP65)

Dati tecnici

Colore dell'alloggiamento: alluminio bianco (RAL 9006)
Alimentazione: 230 V CA, ±15
Potenza: 45 W / 70 VA
Forza di compressione: 1000 N
Forza di trazione: 1000 N
Forza di bloccaggio nominale: 1100 N
Durata: 20.000 corse doppie
Tempo di apertura: 7,1 mm/s
Tempo di corsa-chiusura: 7,1 mm/s (5 mm/s nel campo di sicurezza)
Tempo di corsa RWA: 8 mm/s
Materiale dell'alloggiamento: alluminio
Materiale della superficie: verniciato a polvere
Campo di temperatura: da - 5°C a + 75°C
Grado di protezione: IP 65
Approvazioni: DIN EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema
Golfare
Istruzioni per l'installazione

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.007.0101	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0102	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0103	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0104	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0137	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0105	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0106	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0107	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0108	Any Disponibile come opzione	su richiesta

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.007.0109	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0110	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0111	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0112	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0113	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0135	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0138	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0139	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0140	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0120	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0114	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0121	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0115	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0116	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0118	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0122	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0124	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0125	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0126	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0127	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0130	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0131	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.007.0133	Couleur spéciale RAL 500 mm Hub	su richiesta
D27.007.0134	Any Disponibile come opzione	su richiesta