



ZA-PLP Azionamento a cremagliera 24 V, articolo base

CODICE: N / A
su richiesta



Descrizione del

Grazie alle sue numerose opzioni, il nuovo azionamento a cremagliera della serie ZA-1-PLP è perfetto per l'installazione in cupole di lucernari, applicazioni trapezoidali o ante di finestre pesanti. Il nuovo azionamento è inoltre dotato di un sistema di protezione antitrappola multistadio e della collaudata funzione ad alta velocità, che garantisce un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio.

Caratteristiche:

- Potente riduttore con funzione ad alta velocità, perfetto per finestre grandi e pesanti
- Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (sistema antitrappola a più stadi)
- Elettronica di disattivazione integrata e liberamente parametrizzabile come protezione contro difetti o sovraccarichi della finestra
- Collegamento possibile a scelta dall'alto o dal basso (fornitura con comunicazione BUS)
- Corsa individuale e lunghezze flessibili ideali per applicazioni trapezoidali
- Cremagliera in acciaio inox esente da manutenzione ed elevato grado di protezione (IP65)

Dati tecnici

Colore dell'alloggiamento: verniciato secondo RAL

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Alimentazione: 24 V DC, $\pm 15\%$, 0,5 A
Lunghezza della corsa: 350 - 1000 mm
Forza di compressione: 300 - 1000 N
Forza di trazione: 300 - 1000 N
Forza di bloccaggio nominale: 1100 N
Durata: 20.000 corse doppie
Tempo di corsa in apertura: 7 mm/s
Tempo di corsa in chiusura: 7 mm/s (nell'area di sicurezza 5 mm/s)
Tempo di funzionamento RWA: <55 s
Materiale dell'alloggiamento: alluminio
Materiale della superficie: verniciato a polvere
Intervallo di temperatura: da -5°C a +75°C
Grado di protezione: IP 65
Omologazioni: da -5°C a +75°C DIN EN 12101-2

Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento
Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema
Golfare
Istruzioni per l'installazione

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.005.0002	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0003	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0004	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0005	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0006	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0007	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0008	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0009	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0010	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0011	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0012	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0013	Any Disponibile come opzione	su richiesta

SKU	Disponibile come opzione	Prezzo
D27.005.0014	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0015	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0016	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0034	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0035	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0036	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0023	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0017	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0033	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0018	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0019	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0024	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0026	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0027	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0028	Any Disponibile come opzione	su richiesta
D27.005.0032	Any Disponibile come opzione	su richiesta