



### ZA-PLP Azionamento a cremagliera 24 V

**CODICE:** D27.005.XX

su richiesta



### Descrizione del

Grazie alle sue numerose opzioni, il nuovo azionamento a cremagliera della serie ZA-1-PLP è perfetto per l'installazione in cupole di lucernari, applicazioni trapezoidali o ante di finestre pesanti. Il nuovo azionamento è inoltre dotato di un sistema di protezione antitrappola multistadio e della collaudata funzione ad alta velocità, che garantisce un'apertura particolarmente rapida delle finestre in caso di incendio.

### Caratteristiche:

Potente riduttore con funzione ad alta velocità, perfetto per finestre grandi e pesanti

Massima sicurezza grazie alla protezione del bordo di chiusura disponibile (sistema antitrappola a più stadi)

Elettronica di disattivazione integrata e liberamente parametrizzabile come protezione contro difetti o sovraccarichi della finestra

Collegamento possibile a scelta dall'alto o dal basso (fornitura con comunicazione BUS)

Corsa individuale e lunghezze flessibili ideali per applicazioni trapezoidali

Cremagliera in acciaio inox esente da manutenzione ed elevato grado di protezione (IP65)

### Dati tecnici

Colore dell'alloggiamento: alluminio bianco (RAL 9006)

Alimentazione: 24 V DC,  $\pm 15\%$ , 0,5 A

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Forza di chiusura nominale: 1100 N

Durata: 20.000 corse doppie

Tempo di apertura: 7 mm/s

Tempo di chiusura: 7 mm/s (nell'area di sicurezza 5 mm/s)

Tempo di funzionamento RWA: <55 s

Materiale dell'alloggiamento: alluminio

Materiale della superficie: verniciato a polvere

Campo di temperatura: da - 5°C a + 75°C

Grado di protezione: IP 65

Omologazioni: da -5°C a + 75°C DIN EN 12101-2

### Incluso nella fornitura:

Unità di azionamento

Cavo di collegamento in silicone da 2,5 m con spina di sistema

Golfare

Istruzioni per l'installazione

SKU	Esecuzione	Lunghezza della corsa	Prezzo
D27.005.05	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.10	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.15	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.30	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.35	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.40	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.45	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.50	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.60	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	
D27.005.65	Any Esecuzione	Any Lunghezza della corsa	